

Eskja hf



Skýrsla um grænt bókhald  
Mjöl- og lýsisvinnslu  
fyrir árið 2008

# Efnisyfirlit

<b>1</b>	<b>ALMENNAR UPPLÝSINGAR .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>VERKSMIÐJAN.....</b>	<b>3</b>
2.1	STADSETNING .....	3
2.2	UMHVERFISSTEFNA ESKJU .....	3
2.3	GRÆNT BÓKHALL .....	4
2.4	FLÆÐIRIT VERKSMIÐJUNNAR .....	5
<b>3</b>	<b>LYKILTÖLUR .....</b>	<b>6</b>
3.1	HRÁEFNISNOTKUN .....	6
3.2	NOTKUN HJÁLPAREFNA .....	6
3.3	MENGANDI EFNI .....	7
3.4	SORPFLOKKUN .....	7
3.5	AUÐLINDANOTKUN .....	7
3.6	LOFTMENGUN .....	8
3.7	FRÁRENNSLI .....	8
3.8	HÁVAÐI .....	8
<b>4</b>	<b>YFIRLÝSING STJÓRNAR .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>ÁRITUN ENDURSKOÐANDA .....</b>	<b>9</b>

# **1 Almennar upplýsingar**

Nafn: Eskja hf, mjöl- og lýsisvinnsla

Heimilisfang: Marbakka, 735 Fjarðabyggð

Útgefandi starfsleyfis: Umhverfisstofnun

Eftirlitsaðili með starfsleyfi: Heilbrigðiseftirlit Austurlands

Númer fyrirtækisflokk: 6,9

Stjórn Eskju hf:

Erna Þorsteinsdóttir

Þorsteinn Kristjánsson

Gunnar K Guðmundsson

Framkvæmdastjóri Eskju hf: Haukur Björnsson

Gildistími starfsleyfis er til 02/2015 og var það endurskoðað 09/2007.

Afrit af starfsleyfi Eskju er að finna í viðauka.

## 2 Verksmiðjan

Mjöl- og lýsisvinnsla Eskju var fyrst stofnuð árið 1954. Núverandi vinnsla hefur gengið í gegnum mikla endurnýjun sem hófst árið 1994 og lauk árið 2000 með uppsetningu nýrra soðkjarnatækja. Afköst eru 1.000 tonn af hráefni á sólarhring og hægt er að geyma allt að 20.000 tonn af hráefni í geymslum verksmiðjunnar í einu. Starfsmenn eru að jafnaði um 20 og er unnið á vöktun allan sólarhringinn.

Verksmiðjan er búin öllum þeim besta tækja- og tæknibúnaði sem fáanlegur er til framleiðslu mjöl- og lýsisafurða og getur hún með loftþurrkun við lágan hita framleitt hágæðamjöl sem m.a. er notað til framleiðslu fiskeldisfóðurs. Þá tryggir þessi búnaður að hin hvimleiða mengun sem gjarnan fylgdi þessari vinnslu er nær úr sögunni.

Gæða- og umhverfiskrör fur til vinnslunnar eru miklar og rekur verksmiðjan eigin rannsóknastofu auch þess að styðjast við HACCP gæðakerfi sem tryggir að afurðir Mjöl- og lýsisvinnslunnar séu ávallt af þeim gæðum sem viðskiptavinir hennar óska. Vinnslan fékk í ársbyrjun 2004 FEMAS vottun á framleiðslu sína fyrst verksmiðja á Íslandi.

### 2.1 Staðsetning

Mjöl- og lýsisvinnsla Eskju er staðsett á Marbakka sem er iðnaðarsvæði á Eskifirði og skrifstofa fyrirtækisins er staðsett í miðjum bænum líkt og mynd 1 sýnir.



Mynd 1 Yfirlitsmynd af Eskifirði

Íbúabyggð er í nokkurri fjarlægð frá vinnslunni, bæði upp í hlíðinni og utar og innar í firðinum.

### 2.2 Umhverfisstefna Eskju

Það er stefna Eskju hf. að allir þættir í starfsemi fyrirtækisins séu í fullri sátt við umhverfi sitt. Fyrirtækið umgengst auðlindir og umhverfi af ábyrgð og samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem gilda. Ávallt er stefnt að hámarksnýtingu hráefna og orkugjafa.

Fyrirtækið notar efni, rekstrarvörur og umbúðir sem eru umhverfisvænar. Úrgangi og losun frá skipum og deildum er haldið í lágmarki og séð til þess að úrgangur sem til fellur sé ætíð losaður á þann hátt að ekki valdi skaða í náttúru eða umhverfi.

## **2.3 Grænt bókhald**

Starfsfólk skrifstofu Eskju sér um að færa reikninga er varða vörur sem flokkast undir grænt bókhald og eru þeir merktir sérstaklega í bókhaldi fyrirtækisins.


Haukur Líndal Jónsson verksmiðjustjóri mjöl- og lýsisvinnslu sér um að safna saman tölulegum upplýsingum varðandi notkun á eldsneyti, hreinsiefnum, íblöndunarefnum, hráefni og ýmsum öðrum vörum er tengast rekstrinum.

Skýrslan um grænt bókhald var unnin af Hauki Líndal Jónssyni verksmiðjustjóra  
Skýrslan er endurskoðuð af Stefáni Erni Stefánssyni verkfræðingi sem hefur mikla þekkingu á vinnslum af þessu tagi og hefur komið að hönnun og rekstri á fjölmörgum mjöl- og lýsisvinnslum á Íslandi og erlendis.

## 2.4 Flæðirit verksmiðjunnar

**Mynd 2 Flæðirit**

Eins og mynd 2 sýnir er vinnslan í mörgum þrepum, en um tvær megin leiðir er að ræða það er vökvaleið og þurrefnisleið. Vökvaleiðin skilar af sér lýsi og þurrefnisleiðin fiskimjöli.



## Lykiltölur

### 3.1 Hráefnisnotkun

Á árinu 2008 tók mjöl- og lýsisvinnsla Eskju á móti 73.395 tonnum af hráefni til vinnslu og skiptist það eins og tafa 1 sýnir.

Tafla 1 Hráefni til vinnslu árið 2008

Hráefni	Magn	Eining
Loðna	10.417	tonn
Síld	33.683	tonn
Kolmunni	29.295	tonn
Alls	<b>73.395</b>	<b>tonn</b>

Við móttöku hráefnis inn í verksmiðju er TVN-gildi Hráefnis mælt af efnarannsóknarmanni mjöl- og lýsisvinnslu tvisvar á sólarhring. Í starfsleyfi Eskju segir að TVN-gildi hráefnis sem tekið er til vinnslu í verksmiðju megi ekki fara yfir 120 mg N/100 g nema í undantekningar tilvikum og að þá sé eftirlitsaðila gert viðvart um það. Árið 2008 fór TVN gildi í hráefni þrisvar sinnum yfir 120 mg N/100 g.

### 3.2 Notkun hjálparefna

Árið 2008 var aðeins notuð ediksýra ( $C_3COOH$  80%) til að hráefnið geymist betur og verði þannig auðveldara í vinnslu. Formalín (37% formaldehyð HCOH í vatnslausn) og natríumnítrít ( $NaNO_2$ ) var ekki notað 2008.

Andyldiefni(antioxydants) eru hins vegar notuð sem þráavörn í fiskimjöl að óskum kaupenda

Tafla 2 Hjálparefni notuð við vinnslu árið 2008

Hjálparefni	Magn	Eining
Ediksýra í hráefni	108.672	lítrar
Natríumnítrit	0	lítrar
Formaldehyð í hráefni	0	lítrar
Þráavörn í fiskimjöl	3.131	lítrar
Alls	<b>111.550</b>	<b>lítrar</b>

### **3.3 Mengandi efni**

Mengandi efnin saltpétursýra ( $\text{HNO}_3$  80%) og vítissódi ( $\text{NaOH}$ ) eru notuð í þynnntum lausnum í sjálfvirkum hreinsikerfum soðkjarnatækjanna og til hreinsunar á vélá, lagna og geymslukara annarra vinnsluferla í verksmiðjunni.

**Tafla 3 Mengandi efni árið 2008**

<b>Mengandi efni</b>	<b>Magn</b>	<b>Eining</b>
Saltpétursýra ( $\text{HNO}_3$ )	840	lítrar
Vítissódi ( $\text{NaOH}$ )	24.775	kg

### **3.4 Sorpflokkun**

Allt sorp sem fellur til við vinnsluna er urðað eða endurunnið af Sorpsamlagi Mið-Austurlands. Sorp er flokkað í fjóra flokka:

1. Endurvinnanlegt sorp (Dagblöð, skrifstofupappír, bylgjupappi, innkaupapokar, svartir plastpokar og baggaplast)
2. Sorp í ódýra urðun (Allt annað í gjaldskránni, nema heimilissorp, járn og óflokkað sorp)
3. Járn
4. Óflokkað sorp.

**Tafla 4 Sorpflokkun vinnslu árið 2008**

<b>Sorpflokkur</b>	<b>Magn</b>	<b>Eining</b>
1. Endurvinnanlegt sorp	9600	kg
2. Sorp í ódyra urðun	10.290	kg
3. Járn	48.530	kg
4. Seyra	15.320	kg

### **3.5 Auðlindanotkun**

Þær auðlindir sem notaðar eru við vinnsluna eru aðallega rafmagn, svartolía og vatn.

**Tafla 5 Auðlindanotkun vinnslu árið 2008**

<b>Auðlindanotkun</b>	<b>Magn</b>	<b>Eining</b>	<b>x/tonn hráefni</b>
Rafmagn	15.504.000	kwst	211,2
Svartolía	2.574.146	kg	35,1
Vatn	204.395	m <sup>3</sup>	2,8

### **3.6 Loftmengun**

Reynt er að halda allri loftmengun í lágmarki en óhjákvæmilega kemur í einstaka tilvikum lykt frá slíkri vinnslu sem mjöl- og lýsisvinnslan er. Vinnslan brennir svartolíu sem gefur frá sér mengandi lofttegundirnar CO<sub>2</sub> og SO<sub>2</sub>.

**Tafla 6 Loftmengun miðað við brennslu á 2.574.146 kg af svartolíu árið 2008.**

<b>Loftmengun</b>	<b>Magn</b>	<b>Eining</b>
CO <sub>2</sub>	8237	tonn*
SO <sub>2</sub>	97	tonn**

\* 3,2 kg CO<sub>2</sub>/ 1 kg svartolía

\*\* hlutfall S í svartolíu 1,875%

Til að lágmarka þá lykt sem kemur frá bræðslunni er loftræst frá sjóðurum, pressum, mjölskilvindutönkum og soðlýsistönkum inn í þvottaturn. Þvottaturninn kælir loftið sem kemur frá þessum tækjum með því að dæla sjó í gegnum það. Við þvottinn kólnar loftið úr um 100°C niður í 26°C og við það fellur raki úr því. Þegar búið er að kæla loftið fer það inn í brennsluhólf þurkarans þar sem því er brennt við um 800°C.

Um áramót 2004-2005 voru settir upp nýir skorsteinar. Eru þeir mun hærri, og hönnun þeirra þannig að hraði á útblæstri verksmiðjunnar verði sem mestur, um 20 m/sek.

### **3.7 Frárennsli**

Frárennsli frá löndunarkerfi, hráefnisgeymslum og vinnslu er leitt í gegnum fitugildru. Magn frárennslisvatns frá vinnslunni árið 2008 var ekki mælt en heildarmagn efna sem fjarlægð voru úr fitugildru árið 2008 var 15m<sup>3</sup> og var farið með það til urðunar í Tjarnarlandi á Egilsstöðum.

Samið hefur verið við Verkfræðistofuna Efla um að sjá um þær mælingar á frárennsli sem kveðið er á um í starfsleyfi vinnslunnar. Fyrstu mælingar fóru fram mars 2009. Niðurstöður mælinganna liggja ekki fyrir.

### **3.8 Hávaði**

Hávaði frá vinnslunni í nærliggjandi íbúðabyggð er vart mælanlegur enda er töluverð vegalengd í næstu íbúðabyggð.

## 4 Yfirlýsing Stjórnar

Það staðfestist með undirskrift stjórnar að allar upplýsingar í skýrslu þessari eru unnar úr gögnum fyrirtækisins.

Stjórn Eskju:

Erna Þorsteinsdóttir  
Erna Þorsteinsdóttir

Þorsteinn Kristjánsson  
Þorsteinn Kristjánsson  
Gunnar Karl Guðmundsson  
Gunnar Karl Guðmundsson

## 5 Áritun endurskoðanda

Endurskoðaðar hafa verið tölulegar upplýsingar í skýrslu um grænt bókhald fyrir Eskju hf fyrir árið 2008 sbr. 10 gr. reglugerðar nr. 851/2002.

Stefán Órn Stefánsson  
Stefán Órn Stefánsson, verkfræðingur

# **Viðauki**