

Eskja hf



Skýrsla um grænt bókhald  
Mjöl- og lýsisvinnslu  
fyrir árið 2018

# Efnisyfirlit

<b>1.0 ALMENNAR UPPLÝSINGAR.....</b>	<b>2</b>
<b>2.0 VERKSMIÐJAN.....</b>	<b>3</b>
2.1 STAÐSETNING .....	3
2.2 UMHVERFISSTEFNA ESKJU.....	3
2.3 GRÆNT BÓKHOLD .....	4
2.4 FLÆÐIRIT VERKSMIÐJUNNAR .....	5
<b>3.0 LYKILTÖLUR.....</b>	<b>5</b>
3.1 HRÁEFNISNOTKUN .....	6
3.2 NOTKUN HJÁLPAREFNA .....	6
3.3 MENGANDI EFNI .....	7
3.4 SORPFLOKKUN .....	7
3.5 AUÐLINDANOTKUN.....	7
3.6 LOFTMENGUN .....	8
3.7 FRÁRENNSLI .....	8
3.8 HÁVADI .....	8
<b>4.0 YFIRLÝSING STJÓRNAR .....</b>	<b>9</b>
<b>5.0 ÁRITUN ENDURSKOÐANDA .....</b>	<b>9</b>

## **1.0 Almennar upplýsingar**

Nafn: Eskja hf, mjöl- og lýsisvinnsla

Heimilisfang: Strandgata 2, 735 Fjarðabyggð

Útgefandi starfsleyfis: Umhverfisstofnun

Eftirlitsaðili með starfsleyfi: Heilbrigðiseftirlit Austurlands

Númer fyrirtækisflokk: 6,9

Stjórn Eskju hf:

Erna Þorsteinsdóttir  
Þorsteinn Kristjánsson  
Einar Þór Sverrisson

Starfsleyfi frá MAST gildir til 26.05.2022.

Afrit af starfsleyfi Eskju er að finna í viðauka.

## 2.0 Verksmiðjan

Mjöl- og lýsisvinnsla Eskju var fyrst stofnuð árið 1954. Núverandi vinnsla hefur gengið í gegnum mikla endurnýjun á undanförnum árum. Fyrst árið 1994 með uppsettingu nýrra soðkjarnatækja sem lauk árið 2000. Árið 2012 var ráðist í mikla endurbýggingu á verksmiðjunni þar sem búnaður til þurrkunar á mjöli var endurbættur og er verksmiðjan nú að fullu rafvædd og er jarðefnaeldsneyti einungis notað sem varafl. Einnig var nýr skorsteinn reistur, hreinsivirkir fyrir útblástur, verksmiðjuhúsið endurbyggt og nýtt starfsmannahús reist Búnaður til rafþurrkunar var tekinn í notkun í janúar 2013.

Afköst eru 1.000 tonn af hráefni á sólarhring og hægt er að geyma allt að 20.000 tonn af hráefni í geymslugum verksmiðjunnar í einu. Starfsmenn eru að jafnaði um 20 og er unnið á vöktun allan sólarhringinn.

Verksmiðjan er búin öllum þeim besta tækja- og tæknibúnaði sem fáanlegur er til framleiðslu mjöl- og lýsisafurða og getur hún með loftþurrukvið lágan hita framleitt hágæðamjöl sem m.a. er notað til framleiðslu fiskeldisfóðurs.

Gæða- og umhverfiskröfur til vinnslunnar eru miklar og rekur verksmiðjan eigin rannsóknastofu auk þess að styðjast við HACCP gæðakerfi sem tryggir að afurðir Mjöl- og lýsisvinnslunnar séu ávallt af þeim gæðum sem viðskiptavinir hennar óska. Vinnslan fékk í ársbyrjun 2004 FEMAS vottun á framleiðslu sína fyrst verksmiðja á Íslandi.

## 2.1 Staðsetning

Mjöl- og lýsisvinnsla Eskju er staðsett við Marbakka sem er iðnaðarsvæði á Eskifirði og skrifstofa fyrirtækisins er staðsett í miðjum bænum líkt og mynd 1 sýnir.



Mynd 1 Yfirlitsmynd af Eskifirði

Íbúabyggð er í nokkurri fjarlægð frá vinnslunni, bæði upp í hlíðinni og utar og innar í firðinum.

## 2.2 Umhverfisstefna Eskju

Það er stefna Eskju hf. að allir þættir í starfsemi fyrirtækisins séu í fullri sátt við umhverfi sitt. Fyrirtækið umgengst auðlindir og umhverfi af ábyrgð og samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem gilda. Ávallt er stefnt að hámarksnýtingu hráefna og orkugjafa. Fyrirtækið notar efni, rekstrarvörur og umbúðir sem eru umhverfisvænar. Úrgangi og losun frá skipum og deildum er haldið í lágmarki og séð til þess að úrgangur sem til fellur sé ætíð losaður á þann hátt að ekki valdi skaða í náttúru eða umhverfi.

## **2.3 Grænt bókhald**

Starfsfólk skrifstofu Eskju sér um að fára reikninga er varða vörur sem flokkast undir grænt bókhald og eru þeir merktir sérstaklega í bókhaldi fyrirtækisins.


Haukur Líndal Jónsson verksmiðjustjóri mjöl- og lýsisvinnslu sér um að safna saman tölulegum upplýsingum varðandi notkun á eldsneyti, hreinsiefnum, íblöndunarefnum, hráefni og ýmsum öðrum vörum er tengjast rekstrinum.

Skyrslan um grænt bókhald var unnin af Hauki Líndal Jónssyni verksmiðjustjóra. Skyrslan er endurskoðuð af Pálma Benediktsyni tæknifræðingi sem hefur mikla þekkingu á vinnslum af þessu tagi.

## 2.4 Flæðirit verksmiðjunnar

Mynd 2 Flæðirit

Eins og mynd 2 sýnir er vinnslan í mörgum þrepum, en um tvær megin leiðir er að ræða, það er vökvaleið og þurrefnisleið. Vökvaleiðin skilar af sér lýsi og þurrefnisleiðin fiskimjöli.



## 3.0 Lykiltölur

### 3.1 Hráefnisnotkun

Á árinu 2018 tók mjöl- og lýsisvinnsla Eskju á móti 87.860.375 tonnum af hráefni til vinnslu og skiptist það eins og tafa 1 sýnir.

Tafla 1 Hráefni til vinnslu árið 2018

Hráefni	Magn	Eining
Loðna	22.695	Tonn
Síld	587	Tonn
Kolmunni	58.263	Tonn
Markíll	1.038	Tonn
Afskurður makrill	3.221	Tonn
Síldarafskurður	2.044	Tonn
Annað	12	Tonn
Alls	87.860	Tonn

Við móttöku hráefnis inn í verksmiðju er TVN-gildi Hráefnis mælt af efnarannsóknarmanni mjöl- og lýsisvinnslu tvisvar á sólarhring. Í starfsleyfi Eskju segir að TVN-gildi hráefnis sem tekið er til vinnslu í verksmiðju megi ekki fara yfir 120 mg N/100 g nema í undantekningar tilvikum og að þá sé eftirlitsaðila gert viðvart um það. Árið 2018 fór TVN gildi í hráefni aldrei yfir 120 mg N/100 g.

### 3.2 Notkun hjálparefna

Árið 2018 var aðeins notuð ediksýra ( $C_3COOH$  80%) til að hráefnið geymist betur og verði þannig auðveldara í vinnslu. Formalín (37% formaldehyð  $HCOH$  í vatnslausn) og natríumnítrít (NaNO<sub>2</sub>) var ekki notað 2018.

Andyldiefni(antioxydants) eru hins vegar notuð sem þráavörn í fiskimjöl að óskum kaupenda. Frá áramótum 2018 hefur eingöngu verið notað náttúruleg efni til blöndunar.

Tafla 2 Hjálparefni notuð við vinnslu árið 2018

Hjálparefni	Magn	Eining
Ediksýra í hráefni	175.720	lítrar
Natríumnítrit	0	lítrar
Formaldehyð í hráefni	0	lítrar
Þráavörn í fiskimjöl	7.080	lítrar
Alls	182.800	lítrar

### **3.3 Mengandi efni**

Mengandi efnin saltpétursýra ( $\text{HNO}_3$  80%) og vítissódi ( $\text{NaOH}$ ) eru notuð í þynntum lausnum í sjálfvirkum hreinsikerfum soðkjarnatækjanna og til hreinsunar véla, lagna og geymslukara annarra vinnsluferla í verksmiðjunni.

Tafla 3 Notkun mengandi efni árið 2018

Mengandi efni	Magn	Eining
Saltpétursýra ( $\text{HNO}_3$ )	6.987	lítrar
Vítissódi ( $\text{NaOH}$ )	32.561	kg

### **3.4 Sorpflokkun**

Allt sorp sem fellur til við vinnsluna er urðað, endurunnið eða flokkað af Íslenska gómafélaginu.. Sorp er flokkað í fjóra flokka:

1. Endurvinnanlegt sorp (Dagblöð, skrifstofupappír, bylgjupappi, innkaupapokar, svartir plastpokar og baggaplast)
2. Sorp í ódýra urðun (Allt annað í gjaldskránni, nema heimilissorp, járn og óflokkað sorp)
3. Járn
4. Óflokkað sorp.

Tafla 4 Sorpflokkun vinnslu árið 2018

Sorpflokkur	Magn	Eining
1. Endurvinnalegt sorp	15.369	kg
2. Sorp í ódýra urðun	19.980	kg
3. Járn	23.269	kg
5. Seyra	7.990	kg

### **3.5 Auðlindanotkun**

Þær auðlindir sem notaðar eru við vinnsluna eru aðallega rafmagn, svartolía og vatn.

Tafla 5 Auðlindanotkun vinnslu árið 2018

Auðlindanotkun	Magn	Eining	x/tonn hráefni
Rafmagn	22.418.498	kwst	255,2
MD-Olia		kg	
Vatn	189.580	m <sup>3</sup>	3,4

### **3.6 Loftmengun**

Reynt er að halda allri loftmengun í lágmarki en óhjákvæmilega kemur í einstaka tilvikum lykt frá slíkri vinnslu sem mjöl- og lýsisvinnslan er. Ef upp kemur sú staða að rafmagn frá veitu skerðist, brennir vinnslan svartolíu sem gefur frá sér mengandi lofttegundirnar CO<sub>2</sub> og SO<sub>2</sub>.

**Tafla 6 Loftmengun miðað við brennslu á 0.000 kg af MD-Olíu árið 2018.**

Lofttegundin	Mengi	Einheit
CO <sub>2</sub>	0	tonn*
SO <sub>2</sub>	0	tonn**

\* 3,2 kg CO<sub>2</sub>/ 1 kg svartolía

\*\* hlutfall S í svartolíu 1,875%

Til að lágmarka þá lykt sem kemur frá fiskimjölverksmiðjunni var árið 2013 settur upp 42 m skorsteinn og settir voru upp 3 klórtturnar og 1 þvottaturn, all loft og afsog frá verksmiðjunni er þvegið með klór og vitissóda . Árið 2013 var settur upp rafbúnaður til hitunar á þurkkaralofti þannig að nú í dag er verksmiðjan eingöngu keyrð á rafmagni.

### **3.7 Frárennsli**

Frárennsli frá löndunarkerfi, hráefnisgeymslum og vinnslu er leitt í gegnum fitugildru. Frárennsli er vaktað og mælt reglulega. Mælingu fyrir 2018 hefur verið skilað.

### **3.8 Hávaði**

Hávaði frá vinnslunni í nærliggjandi íbúðabyggð er vart mælanlegur enda er töluverð vegalengd í næstu íbúðabyggð. Mælingar voru gerðar 2017 og þeim skilað inn.

## 4.0 Yfirlýsing Stjórnar

Það staðfestist með undirskrift stjórnar að allar upplýsingar í skýrslu þessari eru unnar úr gögnum fyrirtækisins.

Stjórn Eskju:

Erna Þorsteinsdóttir  
Erna Þorsteinsdóttir

Þorsteinn Kristjánsson  
Þorsteinn Kristjánsson

---

Einar Þór Sverrisson

## 5.0 Áritun endurskoðanda

Endurskoðaðar hafa verið tölulegar upplýsingar í skýrslu um grænt bókhald fyrir Eskju hf fyrir árið 2018 sbr. 10 gr. reglugerðar nr. 851/2002.

Pálmi Benediktsson  
Pálmi Benediktsson Byggtingateknifraðingur