



Akureyrarbær  
Umhverfismiðstöð

# Malbikunarstöð Akureyrarbæjar

við Súluveg  
Akureyri

Skýrsla um  
grænt bókhald  
fyrir árið 2025

Akureyri, 30.04.2026

## Efnisyfirlit

Yfirlýsing stjórnanda	.....	2
Almennar upplýsingar	.....	3
Hráefnis- og auðlindanotkun	.....	4

## Yfirlýsing stjórnanda

Hér birtist skýrsla um grænt bókhald fyrir starfsemi Malbikunarstöðvar Akureyrar á árinu 2025, sbr. reglugerð nr. 851/2002. Starfsemi stöðvarinnar felst í framleiðslu malbiks til notkunar á götur, vegi, gangstéttar, bílastæði o.fl. Grunnefni til framleiðslunnar eru aðallega íslensk steinefni og innflutt asfalt, en einnig eru notuð innflutt steinefni að hluta.

Akureyri, 30.04.2026

  
Höfundurinn Umhverfisstjórnar.

## Almennar upplýsingar

Malbikunarstöðin er hluti af Umhverfismiðstöð Akureyrarbæjar og rekin undir yfirstjórn Umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar.

Forstöðumaður Umhverfismiðstöðvar og rekstrardeildar er Dóra Sif Sigtryggisdóttir og sviðsstjóri Umhverfis- og mannvirkjasviðs er Guðríður Erla Friðriksdóttir.

## Starfsleyfi

Malbikunarstöðin starfar skv. starfsleyfi sem gefið var út 25. janúar 2017 og skal það endurskoðast á fjögurra ára fresti sbr. 20. gr. reglugerðar nr.785/1999.

Starfsleyfishafi er Akureyrarbær, Geislagötu 9, 600 Akureyri.

Eftirlit með starfseminni er í höndum Umhverfisstofnunar.

Númer fyrirtækjaflokks, sbr. fylgiskjal með reglugerð um grænt bókhald, er 6.11.

## Afmörkun starfseminnar

### Staðsetning

Malbikunarstöðin er staðsett við Súluveg á Akureyri.

### Stærð fyrirtækisins og athafnasvæði þess

Athafnasvæði malbikunarstöðvarinnar er um 1 hektari að stærð og er í um 147–148 m hæð yfir sjávarmáli. Daggeymir fyrir asfalt við stöðina var endurnýjaður árið 2006 og er nú einn 50 tonna upphitaður geymir.

Reist voru tvö síló fyrir geymslu á malbiki við stöðina árið 2009. Á athafnasvæðinu er starfsmannahús og litlar geymslur. Einnig tilheyrir starfseminni 1.400 tonna löndunargeymir fyrir asfalt og er hann staðsettur á hafnarkanti við Skipatanga.

## Hráefna- og auðlindanotkun

Malbiksframleiðsla á árinu 2025 var samtals 8.681 tonn, en árið 2024 var framleiðslan 7.918 tonn. Malbikið er að meðaltali 94,46 % steinefni og 5,54 % asfalt. Við framleiðsluna 2025 voru því notuð um 8.200 tonn af steinefnum og um 481 tonn af asfalti. Steinefnin eru að mestum hluta unnin úr klöpp á Moldhaugahálsi.

### Malbikunarstöð

#### Olíunotkun

Til þurrkunnar og upphitunar steinefna hefur verið notuð skipaolía.

Heildarmagn skipaolíu á árinu 2025 var 76.399 lítrar eða um 8,8 lítrar af olíu á hvert framleitt tonn af malbiki.

#### Raforkunotkun

Malbikunarstöðin er rafmagnsdrifin og einnig er rafmagn notað til að halda asfalti heitu.

Raforkunotkun á árinu 2025 var samtals 333.928 kwst eða 38,5 kwst. á framleitt tonn af malbiki.

### Asfaltgeymir

#### Raforkunotkun

Á árinu 2025 var löndunargeymir fyrir asfalt ekki í notkun og var slökkt á honum allt árið.

### Útblástursloft

Samkvæmt starfsleyfi grein 3.2 skal mæla ryk í útblásturslofti að minnsta kosti einu sinni á ári og má það ekki vera meira en 50 mg/Nm<sup>3</sup> skv. grein 2.1 í starfsleyfi.

Vegna óviðráðanlegra aðstæðna náðist ekki að framkvæma mælingar á árinu 2025.